



Klassiker



Modern



Wasserführend



Holzherde



**WAMSLER®**  
seit 1875



# Stabilität und Erneuerung

Das über 100 Jahre alte Ansehen unseres Unternehmens gründet sich auf der Vielzahl und Vielfalt unserer Antworten in Innovation, Design, Technik und Qualität.

Die größten Herausforderungen des Marktes sind heute: individuell zugeschnittene Design-Lösungen, die Reduktion des Energieverbrauches und das Aufzeigen neuer Möglichkeiten für den Umweltschutz. Als Antwort auf diese Anforderungen stehen unsere Neuheiten ganz im Zeichen des „persönlichen Design“ - Lösungen, denen auch in Zukunft unsere ganze Aufmerksamkeit gelten wird.

Um unsere technische und wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen, legen wir großen Nachdruck auf die Anwendung innovativer, umweltschonender Fertigungstechnik, vermindern unseren Material- und Energieverbrauch und reduzieren massiv den Emissions- Ausstoß. Zeichen unseres erfolgreichen Umwelt-, Sicherheit- und Qualitätsmanagments sind seit 2013 nicht nur die Zertifizierung nach ISO 9001, sondern auch unsere Zertifizierungen nach ISO 14001 und ISO 28001.

**Nyuli Ferenc**  
CEO

Feuer ist eine magische Erscheinung; sie zu bekleiden und zu bezähmen ist eine besondere Herausforderung.

Als Designer ist mein Ziel, ein charakterstarkes, individuelles „Brandimage“ zu schaffen. Neue Formen, innovative Details, Wamsler-Qualität. Ein stabiler Punkt zwischen Mensch und Feuer. Das ist das Wamsler-Design.

**Püspöki Apor**  
Design Manager





# Wissenswertes

## FILTERFREI GEGEN FEINSTAUB – WAMSLER VERBRENNUNGSTECHNOLOGIE

Mit Wamsler Verbrennungstechnik heizen Sie richtig – auch nach der neuen Gesetzgebung (1.BImSchV). Dank ausgezeichneter Verbrennungswerte können alle unsere Produkte aus dem aktuellen Verkaufsprogramm auch in Zukunft ohne wartungsintensive und teure Filter betrieben werden. Zu sämtlichen, aktuellen Produkten stehen offizielle Prüfunterlagen zur Verfügung. Daher muss keine kostenpflichtige Messung durch den Schornsteinfegermeister durchgeführt werden. Sie können diese Unterlagen auf unserer Internetseite [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu) herunterladen.

## ZERTIFIZIERTE, UMWELTFREUNDLICHE VERBRENNUNG

Unsere Holzherde verfügen über eine äußerst schadstoffarme und umweltfreundliche Verbrennung, die von anerkannten, europäischen Prüfstellen gemessen, dokumentiert und zertifiziert wird. Sie erfüllen damit die Werte der neuen 1. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung), verfügen über Zulassungen nach der österreichischen 15aB-VG und der schweizerischen Luftreinhalteverordnung (VKF-Zertifikat). Das CE-Zeichen dokumentiert die Übereinstimmung der Geräte mit den Vorschriften der Bauprodukten Richtlinie (EU)/305/2011 und den gültigen europäischen (EN) Normen.



## HOLZ ODER BRAUNKOHLE – MIT UNS KEINE QUAL DER WAHL

Unsere Produkte\* besitzen für beide Brennstoffe nicht nur offizielle Zulassungen, sondern erreichen mit ihnen optimale Verbrennungswerte. Holz ist insofern die bessere, sprich umweltschonendere Wahl, da bei der Verbrennung nur soviel CO<sub>2</sub> in die Atmosphäre austritt, wie ihr zuvor durch das Pflanzenwachstum entzogen wurde. Holz ist ein nachwachsender Rohstoff. Vor allem muss man wissen, dass Holzverbrennung die Natur nicht zusätzlich belastet, wenn man trockenes Holz benutzt, und der Sauerstoff dem Feuer in der richtigen Weise zugeführt wird.

\*Ausnahmen: K 134 F/A, K 135 F/A, K60, K80



## 12 STUNDEN OHNE NACHLEGEN – 24 STUNDEN TÄGLICH

Alle Wamsler Holzherde sind klassische Dauerbrandgeräte. Das heißt Sie müssen technisch so ausgelegt sein, dass sie mit einer einmaligen Brennstoffaufgabe von Braunkohle bei Kleinleistung unter Prüfbedingungen mindestens 12 Stunden Brenndauer erreichen. Zugleich sind alle Wamsler Holzherde für den Dauerbetrieb geeignet und können so bei regelmäßiger Brennstoffaufgabe täglich 24 Stunden beheizt werden. Sie benötigen keine Abkühlungsphasen.

## FLACH- UND FÜLLFEUERUNG – UNSER SOMMER-/WINTERROST

Der höhenverstellbare Rost und bei der Serie K 118, K 128, K138 ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung: Im Sommer schnelles Ankochen mit wenig Brennstoff und im Winter lange Brenndauer ohne Nachzulegen. Die Füllfeuerung, unsere Winterroststellung, ist eine Feuerung, deren Rostabstand zur Herdplatte mindestens 300 mm beträgt. Bei der Flachfeuerung, unserer Sommerroststellung, beträgt der Abstand vom Rost zur Herdplattenoberseite maximal 250 mm.

## MEHRFACHBELEGUNG VON SCHORNSTEINEN

Die Mehrfachbelegung von Schornsteinen ist grundsätzlich möglich, aber nicht immer empfehlenswert! Die Eignung Ihres Schornsteins lässt sich mittels Schornsteinberechnung bestimmen. Fragen Sie hierzu Ihren zuständigen Schornsteinfegermeister oder z.B. eine unserer Partnerfirmen Otto Zickwolff GmbH oder Schiedel GmbH & Co. KG.

## ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLORT

Da der Holzherde die zur Verbrennung benötigte Luft dem Aufstellungsraum entnimmt, ist dafür zu sorgen, dass stets genügend Verbrennungsluft nachströmt. Zusätzlich ist sicherzustellen, dass ein Raum-Leistungsverhältnis von 4 m<sup>3</sup> je kW Nennwärmeleistung gewährleistet ist. Ist das Volumen geringer, muss über Lüftungsöffnungen ein Verbrennungsluftverbund mit anderen Räumen hergestellt werden. (Verbundöffnungen mind. 150 cm<sup>2</sup> oder Extern Air- Anschluss).

**Aus Sicherheitsgründen ist das Betreiben einer Dunstabzugshaube im Abluftverfahren während des Heizens nicht zulässig.**

## SICHERHEITSABSTÄNDE

Die Stellwände seitlich und hinter dem Gerät dürfen nicht aus brennbaren Baustoffen verkleidet sein, sofern der in der Aufstellanleitung angegebene Mindestabstand seitlich und hinten unterschritten wird. Vor dem Holzherd darf sich im Strahlungsbereich kein brennbares oder temperaturempfindliches Material befinden. Den vorgeschriebenen Abstand entnehmen Sie bitte der jeweiligen Aufstellanleitung. Hängeschränke über dem Herd müssen mindestens 70-80 cm Abstand zur Herdplatte haben. Bei Fußböden mit nicht feuerfesten oder wärmeempfindlichen Untergrund, muß nach Vorne mindestens 50 cm und seitlich mindestens 30 cm über die Feuerraumöffnung der Geräte ein Belag aus nicht brennbaren Material geschaffen werden.

## SCHORNSTEINANSCHLUSS

Der für den Anschluss vorgesehene Schornstein muss mindestens 400 °C belastbar sein.

**Achtung: Vor dem Anschluss des Gerätes ist in jedem Fall der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister zu Rate zu ziehen!**

Verbindungsstücke müssen am Gerät und untereinander fest und dicht verbunden sein. Sie dürfen nicht in den freien Schornsteinquerschnitt hineinragen. Das Verbindungsstück zwischen Herd und Schornstein soll den gleichen Querschnitt haben wie der Rohrstützen am Gerät. Waagrechte Verbindungsstücke über 0,5 m sollen zum Schornstein hin um 10 Grad ansteigen. Rohre, die nicht wärmegeschützt oder senkrecht geführt sind, sollen nicht länger als einen Meter sein. Es sind Forderungen der Feuerungsverordnung (FeuVO), die jeweiligen Länderbauordnungen sowie für den Schornstein die DIN 4705, DIN EN 13384, DIN 18160 und der DIN EN 15287 zu beachten. Verbindungsstücke müssen nach DIN EN 1856-2 geprüft sein. Der Abstand zu brennbaren Brennstoffen/Materialien muss nach Angaben des Herstellers des Verbindungsstückes eingehalten werden.

**Achtung: Der Anschluss an einem Schornstein, dessen wirkliche Höhe unter 4 m, bei Mehrfachbelegung 5 m liegt, sollte vermieden werden.**

## 2.STUFE BIMSCHV


Die erste Stufe der neu geregelten Immissionsschutzverordnung trat am 22.03.2010 und die zweite Stufe am 01.01.2015 in Kraft. Bestehende Einzelraumfeuerstätten wie wasserführende oder herkömmliche Kaminöfen, Kaminbausätze, Kamineinsätze, Schwedenöfen, Öfen, Pelletöfen, Kamine, Kachelöfen sowie, Festbrennstoffkessel, und andere müssen die Einhaltung der neuen Grenzwerte nachweisen, entweder durch eine Bescheinigung des Herstellers oder eine Vor-Ort-Messung. Dann dürfen sie unbefristet weiter betrieben werden. Werden die Werte nicht eingehalten, muss bis spätestens 2025 ein Staubfilter nachgerüstet oder die Anlage ausgetauscht werden. Offene Kamine sind von der Neuregelung nicht betroffen. Neu gekaufte Öfen müssen die Grenzwerte der Stufe 2 ebenfalls einhalten. Es gelten folgende Übergangsregelungen für Einzelraumfeuerungsanlagen:

**Privat genutzte Holzherde sind von der Austauschregelung ausgenommen.**

Datum auf dem Typschild	Zeitpunkt Nachrüstung / Ausserbetriebnahme
„bis einschl. 31.12.1974 bzw. Datum nicht feststellbar	31.12.2014
1975 bis 1984	31.12.2017
1985 bis 1994	31.12.2020
1995 bis 31.12.2014.	31.12.2024

## Ökodesign 2018


Nach den europäischen Richtlinien wurden Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung („Ökodesign“) energieverbrauchsrelevanter Produkte mit geschlossener Abgasführung, zum 01.01.2018 festgelegt. Das hier zu generierte Label enthält verschiedene Informationen. Die Energie-Effizienzklassen A++ bis G, farblich von Grün nach Rot abgestuft, werden immer abgebildet. Rechts von der Skala ist ein schwarzer Pfeil, der die Effizienzklasse des Gerätes angibt und auf die entsprechende Klasse in der farbigen Skala zeigt. Unter der Klassifizierung befinden sich zwei Felder – das obere für die Wärmeabgabe in kW (Kilowatt) im Aufstellraum und das untere für eine mögliche Wärmeabgabe in kW über einen Wärmeübertrager (d.h. nur für Feuerstätten mit wasserführenden Bauteilen) in ein vorhandenes Heizsystem.



# Überzeugende Details auf einen Blick



Großraum-Bratrohr mit Thermometer  
bis 400 °C Grad



Leistungsregelung und Anheizklappe




**Bayerischer Doppelzug**  
(bei K 118/128/138) unter dem Bratrohr.  
Gleichmäßige Temperatur ermöglicht  
bessere Backergebnisse.

10 Jahre Ersatzteilliefergarantie \*  
Flächendeckende  
Kundendienst-Organisation  
Ersatzteile-Versand.

\* auf Funktionsteile

# Geprüfte Sicherheit mit Garantie

Alle Wamsler Holzherde sind nach DIN- EN-Normen geprüft. Wamsler Holzherde entsprechen damit den baurechtlichen Anforderungen. Wamsler gewährt auf diese Qualitätsgeräte eine Garantie von zwei Jahren. WAMSLER GmbH ist ein nach dem DIN ISO 9001:2008 zertifizierter Betrieb.



Kipphebelgriffe, Drehgriffe\*  
Sommer-/Winterrost  
Große Fülltüröffnung  
\* K128F / K138F

Verstärkter  
Edelstahlherdrahmen,  
8 mm starke Stahlherdplatten.



## REIN-EMAIL:

Backöfen und Backofentüreinsätze, sowie emaillierte Einschubteile sind mit einem besonders porenfreien und dadurch reinigungsfreundlichen Email beschichtet.



Geräumiger Brennstoffwagen, rollengelagert.

**Geräte mit Stellfüßen**  
um +50 mm verstellbar  
(K-Serie)



Ceranplatte mit Obenanschluss  
sowie hinten und seitlich 120 mm - bei K 128







CREATIVE LINE





grafit



blau



grün



kaschmir matt



anthrazit metallic



K 118 CL, weiß

3,0-6,1 kW **A**



K 128 CL, schwarz

3,5-7,1 kW **A**



K 128 CL, edelstahl

3,0-6,1 kW **A**



K 138 CL, kiesel

3,0-6,1 kW **A**

## Individuelles Design – moderne Technik

Gestalten Sie sich mit der Wamsler Creative Line Ihren Herd nach Ihrem persönlichen Geschmack und erfahren Sie moderne, ausgereifte Verbrennungstechnik. Die Geräte können Sie beliebig in den Breiten 60 cm, 72 cm oder 91 cm wählen. Ihnen stehen die Farben weiß, blau, grün, schwarz, kiesel, grafit, kaschmir matt, anthrazit metallic und Edelstahl zur Verfügung. Die Herdplatte gibt es in drei Ausführungen: Stahlplatte mit Rechteck- oder Mehrリングdeckel oder als Ceranplatte, die Beschläge sind wahlweise goldfarben oder verchromt (Edelstahlausführung matt verchromt). Der Herdrahmen ist aus hochwertigem Edelstahl.



**15aB-VG**





AMBIENTE LINE





weiss



schwarz



kaschmir matt



deep orchid matt



anthrazit metallic



creme beige

**NEU**



K 128 F, weiss



K 138 F, creme beige

**NEU**




neuer Griffsatz



K 128 F, kashmir matt



K 138 F, anthrazit-metallic



Ceranplatte  
mit Obenanschluss

3,5-7,1 kW

**A**

### Feuer in seiner schönsten Form

Wir eröffnen den Blick auf das Flammenspiel bei unserer K128F und K138F Serie. Die Fensterherde sind mit kratzfester Emaillierung in fünf Farben (weiß, schwarz, kaschmir matt, deep orchid oder anthrazit-metallic) und mit 72 oder 91 cm Breite erhältlich.

- optimal positionierte Primär- und Sekundärluftführung
- Dual regulierbares Zuluftsystem
- Bayerischer Doppelzug
- Höhenverstellbarer Feuerrost (Somer-Winterbetrieb)
- Grossraum-Bratrohr
- neuer Stangen- und Griffsatz
- Ceranplatte mit Obenanschluss (optional)
- Sockelblende in gebürsteten Edelstahl (Ausführung deep orchid)
- Doppelverglasung Feuerraumtür/Bratrohrtür



**15aB-VG**







AMBIENTE LINE



Edelstahl



schwarz



grün



sand



**K 135 F/A, Edelstahl**

4,2-9,0 kW **A**



**K 134 F/A, schwarz**

5,0-10,5 kW **A**

### Fensterherde K 134 F/A und K 135 F/A

Feuer ist wie ein magischer Anziehungspunkt: Das große Fenster in der Feuerungstür der Fensterherde zeigt uns was in ihnen steckt. Die Heizztür der Geräte ist mit hinterlüfteter Doppelverglasung ausgestattet. Damit wird die Abstrahlwärme deutlich reduziert. Mit der umlaufenden Herdstange, die für den Einbau auch abgenommen werden kann, dem Sichtfenster in der Bratrohrtür und den Herdfarben sand, grün, Edelstahl oder schwarz sind sie echte Designerstücke. Der K 135 ist zusätzlich als Voll-Edelstahlversion erhältlich. Die Fensterherde sind als K 135 F/A mit 80 cm, K 134 F/A mit 90 cm Breite erhältlich \*.

\* Maßeangaben ohne Herdstange



1. BImSchV  
2. Stufe



**15aB-VG**




CO-ZERTIFIKAT:  
München, Regensburg, Aachen





JUBILÄUMSHERDE





**K 138 J, schwarz**



**K 138 J, blau**



**K 138 J, weiss**

3,5-7,1 kW

A

### Nostalgie pur

Mit dem Jubiläumsherd zaubern Sie einen Hauch nostalgisches Flair in Ihre Küche. Der Jubiläumsherd wurde speziell zu unserem 125jährigen Jubiläum entworfen und ist mit seiner aufwendig gestalteten Vorderfront und den mattverchromten Gussfüßen ein wahrer Blickfang in jeder Küche. Erhältlich ist dieser Vollherd in den Farben weiß, grün, blau und schwarz.



1. BImSchV  
2. Stufe



**15aB-VG**



CO-ZERTIFIKAT:  
München, Regensburg, Aachen



**K 170**

**3,4-10,4 kW**

**A**

### Einer unserer größten Holzherde

Der K 170 verfügt über einen massiven Gussrahmen, eine geschliffene Stahlplatte und ein enorm großes Bratrohr. Regelbare Primär- und Sekundärluft sorgen für eine optimale Nachverbrennung und Energieausnutzung. So hat der K 170 seinen Beinamen „Ökonomieherd“ voll und ganz verdient. Der K 170 ist auch in der Farbe maron erhältlich.



**15aB-VG**

**CO-ZERTIFIKAT:**  
München, Regensburg, Aachen



# STANDARD LINE



**K 118, weiß**

3,0-6,1 kW **A**



**K 128, weiß**

3,5-7,1 kW **A**




**K 138, maron**

3,5-7,1 kW **A**



**Ceranplatte für  
K118, K128 und K138**



**Ceranplatte mit  
Obenanschluss für K128**

## Die Klassiker

Unsere Standard Line ist die klassische Antwort auf alle Holzherde. Die Geräte sind einfach, gerade und formschön gehalten und haben natürlich die bewährte Wamsler-Qualität „in sich“. Alle Geräte der Standard-Line werden mit massivem Edelstahlherdrahmen in 60 cm, 72 cm und 91 cm geliefert. Die Herdfarben wählen Sie bitte zwischen weiß und maron, bei den Kochflächen zwischen Stahlplatte mit Rechteckdeckel oder Ceranplatte.



**15aB-VG**



CO-ZERTIFIKAT:  
München, Regensburg, Aachen



# BEISTELL - UND AKTIONSSHERPDE



**K 155 C, maron**

2,5-5,1 kW **A**




**K 144**



**15aB-VG**

CO-ZERTIFIKAT:  
München, Regensburg, Aachen



**K 144, weiß**



**K 140 S, weiß**



**K 150 C, kiesel**

2,5-5,1 kW **A**

## Vielfalt genießen

Bei unseren Beistellherden haben Sie die Wahl zwischen 40 und 50 cm Breite und Stahlplatten oder Glaskeramikkochfeldern. Der praktische höhenverstellbare Rost ermöglicht für jede Jahreszeit die ideale Beheizung. Dank Schraubfüßen lassen sich die Herde um 5 cm höhenverstellen (850-900 mm). Alle unsere Herde erhalten sie in weiß und maron. Zusätzlich haben wir den K 150 in kiesel und schwarz im Programm.



**15aB-VG**






W1 / W2



## DER BRENNRAUM DER ZUKUNFT – DIE GREEN BOX DES W2

### Gleich dreifach gerüstet für eine saubere Zukunft

Mit seinem **Triple Air** System zählt der W2 zu den Saubersten seiner Klasse. Regelbare Primärluft und optimal positionierte Sekundär- und Tertiärluftführungen sorgen für einen extrem effizienten Abbrand und eine wirkungsvolle Nachverbrennung der entstehenden Heizgase.



### Vermehren Sie Effekt und Effektivität

Mit dem **FIREplus** System multipliziert Ihr W2 den Nachverbrennungseffekt und wird damit noch effizienter. Die Schamott-Platten über dem Brennraum bündeln die Flammen. Sie bewirken so extrem hohe Temperaturen der Heizgase und sorgen mit der Zuführung von Sekundär- und Tertiärluft für eine nahezu rückstandslose Verbrennung. Ganz nebenbei speichern die Platten die Wärme und erhöhen so den Wirkungsgrad Ihres W2.

### Ein Abbrand der sich Ihrem Brennstoff anpasst

Die **Airlogic** Funktion gleicht die Luftzufuhr dem gewählten Brennstoff an und sorgt so für ideale Abbrandverhältnisse und Energieausnutzung. Sie bestimmen den Brennstoff am Wähler und Ihr W2 öffnet oder schließt einzelne Luftkanäle und sorgt dementsprechend für die optimale Luftzufuhr in den Brennraum.

### Heizen wie die Profis

Mit der **Automatikregulierung** wird das Anheizen zum Kinderspiel. Ein integrierter Temperaturfühler reguliert die Luftzufuhr zum Brennraum und führt während des gesamten Heizbetriebes (W1-75) oder in der Anheizphase (W2-90/W2-50) automatisch die benötigte Luftmenge zu. Während des Heizbetriebes ermöglichen Ihnen die übersichtlichen Bedienelemente die exakte Regulierung der Primärluft und der Anheizklappe.

### Die Green Box – Eine Box voller Vorteile:


- Der Brennstoff wird optimal und nahezu rückstandslos verwertet, so erreicht der W2 einen extrem hohen **Wirkungsgrad bis zu > 82%**.
- Längere Brenndauer bei weniger Brennstoffaufgabe und geringerem Ascheanfall reduzieren dauerhaft Ihre Heizkosten und den Reinigungsaufwand.
- Ohne kostenintensive und aufwendige Montage teurer Filterlösungen werden Emissionen äußerst effektiv reduziert.

## W1 und W2 – Die nächste Generation

Wir haben das Beste aus über 130 Jahren technischer Entwicklung in einem Herd vereint, und ihn getreu unserer Unternehmensphilosophie „Innovation aus Tradition“ mit einer Vielzahl von Neuerungen versehen. Eine Herdserie, die das Kochen zum puren Vergnügen und Erlebnis werden lässt. Eine Abbrandtechnik, die Energie und Brennstoff optimal nutzt und ganz nebenbei Ihre Kosten reduziert und die Umwelt schont. Herde, die nicht nur funktionelle Heiz- und Kochelemente sind, sondern als Designobjekte Atmosphäre und Wohlfühlerlebnisse in ihre Küche zaubern. Überzeugen Sie sich selbst!


## DIE BESTE TECHNIK IST DIE, DIE SICH IHREN BEDÜRFNISSEN ANPASST

Die Zeit des Wartens ist vorbei



Die Hot Spots aus Glaskeramik oder Stahl heizen sich besonders rasch auf. So erkennen Sie auf den ersten Blick die Flächen mit der stärksten Wärmeentwicklung und können die gesamte Kochfläche in jeder Situation optimal nutzen. Ein innovatives Verteilungssystem sorgt für die unterschiedlichen Wärmekonzentrationen auf der Kochplatte. Hierzu wird die Wärme zwischen Vermiculite-Platten geleitet und an drei Stellen direkt an die Platte geführt. Während sie so unter den drei Kochzonen direkt und sofort greift, wird durch die künstlich gehärteten und extrem hitzebeständigen Vermiculite-Platten unter der restlichen Kochfläche noch zusätzlich Wärme gespeichert und die Energie optimal verwertet.

## Bewahren Sie einen kühlen Blick



Mit der Cool und Clean Funktion haben sie freien Blick auf das Flammenspiel und können auch während des Betriebes kochen, ohne ins Schwitzen zu geraten. Kühle Spülluft wird an der Innenseite der Scheibe nach unten geführt und sorgt für ein klares Sichtfenster. Außerdem bewirkt kühle Konvektionsluft eine Wärmeisolierung der Scheibe nach außen. Die Luft wird hierzu über spezielle Öffnungen zwischen die Doppelverglasung geleitet und die Temperaturen der Scheibe reduziert. Zusätzlich lässt sich mit dem schnell und einfach an der Heiztür einhängbaren ISO Panel die Abstrahlwärme während des Kochbetriebes enorm reduzieren.

## Die Küchenzeile wie aus einem Guss



Mit der ISOplus - Ausstattung ist die Vollintegration des Herdes in Ihre Küchenzeile ohne Mehrkosten und zusätzlichem Aufwand möglich. Die integrierten Abstandsverbindungen sorgen für optimale Wärmeisolierung zu brennbaren Anbauteilen und reduzieren den Sicherheitsabstand auf 3 mm.\*

\* Nicht bei unserem Aktionsmodell W1-40 und bei W1-75. Brandschutzeinheiten in 50 mm und in Herdfarbe sind hier als Sonderzubehör erhältlich.

## Entdecken Sie das neue Design und die technische Innovationen:

- 6 Farben - weiss, kaschmir matt, kiesel, schwarz, braun, anthrazit metallic
- 3 Platten - Ceran, Stahl, Hot Spot Ausführung
- 2 Griff- und Stangenvariante Fashion und Elegance
- Externe Luftzufuhr

- Durchheizfunktion und Isoplus-Ausstattung optional
- Abbrandautomatik
- Firplus-System und Airlogic Funktion
- Erlebniskochen mit Cook on Fire-Zubehör

### Reinigen kann so einfach sein



Damit Ihr Vergnügen auch nach dem Kochen und Essen nicht getrübt wird, haben wir den W2 mit zahlreichen **Easy Clean** Funktionen ausgestattet, die das Reinigen von Herd und Zubehör erleichtern. Lassen Sie doch einfach Ihren Geschirrspüler für sich arbeiten und überlassen Sie ihm das Säubern von Grillrost und emailliertem Backblech. Mit der praktischen Reinigungsklappe lassen sich auch die Bereiche unter dem Bratrohr problemlos erreichen und schnell und effizient reinigen. Die Fronten der Türen und die Innenfläche der Bratrohrtüre aus bis zu 800° Hitze beständigem Rein-Email ist resistent gegen chemische Reinigungsmittel. Und für die geschliffenen Stahlplatten bieten wir Ihnen zusätzlich ein Spezial-Pflegeset an.

## EINE AUSSTATTUNG, DIE KEINE WÜNSCHE OFFEN LÄSST

### Für optimale Brat- und Backverhältnisse und perfekte Resultate



Mit seinem 35 Liter Volumen garantiert das Bratrohr des W2-90 eine schnellere Aufheizung, damit sparen Sie Brennmaterial, reduzieren Ihre Kosten und können die Wärme sofort nutzen. Beleuchtung und großes Sichtfenster ermöglichen Ihnen auch ohne Türöffnung den vollen Überblick über Brat-/Back und Gargut und verhindern so unnötigen Wärmeverlust. Ein Thermometer mit einer Anzeigeskala bis 400 °C gibt Ihnen stets exakt Auskunft über die Temperatur im Bratrohr.

### Erlebniskochen pur




Grillen nur im Freien? Mit dem einzigartigen Cook on Fire Zubehör holen Sie sich alles in die eigenen 4 Wände. Pfannen können im Schrank bleiben, denn mit der Grillplatte aus massivem Guss braten Sie zukünftig direkt auf dem Feuer. Dank dieser einzigartigen Beheizung erreichen Sie schnell die Arbeitstemperatur und durch die geringe Zubereitungszeit bleiben Gemüse, Fleisch und Spieße saftig und wertvolle Nährstoffe erhalten. (Sonderzubehör für Stahl- oder Kombiplatte des W2-90 und W1-75.)

### Rundum sicher

Damit in Zukunft das Hantieren bei geöffneter Türe noch sicherer wird, haben wir das Bratrohr mit Teleskop-Vollauszügen ausgestattet, die für ein ruckfreies Gleiten bis weit nach außen und stabilen Halt von Blech und Rost sorgen.




## Gönnen Sie sich ein Maximum an Komfort



Mit dem Touch und Load System öffnet sich die Zubehörlade auf leichtes Andrücken. Die kugelgelagerten Schienen sorgen für absolut ruckfreies Öffnen und erleichtern das Be- und Entladen der robusten Zubehörlade mit großem Fassungsvermögen.\*

\* Bei unserem W1-40 lässt sich die Lade auf konventionelle Weise öffnen.

## Verschenken Sie kein bisschen Wärme



Heizen Sie doch einfach ganz nebenbei den Kachelofen im Wohnzimmer. Denn der W2- 90 und W1-75 kann schnell und einfach für eine Durchheize aufgerüstet werden. Ob auf Bestellung werkseitig eingebaut oder als später installierbares Zubehörset – über Klappensystem und Verbindungsrohr bestimmen Sie mit der **Dual Control**, wohin die Wärme strömt.

## DAS DESIGN, SO INDIVIDUELL WIE IHRE KÜCHE

### Bringen Sie Farbe in Ihre Küche

Damit sich Ihre W-Serie perfekt Ihrer Einbauküche anpasst, steht eine Auswahl an Farben zur Verfügung, mit der Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Ob elegantes Schwarz, stilvolles Kiesel, trendiges Anthrazit-metallic, klassisches Weiß, warmes Braun, modernes kaschmir matt oder exklusives Edelstahl, der W1/W2 ermöglicht die perfekte Harmonie aller Einzelteile oder lässt Sie an der richtigen Stelle Farbakzente setzen.

### Eckig oder rund – das ist hier die Frage



W1



TREND



W2



ELEGANCE

## Nehmen Sie sich die Luft wo sie entsteht



Die W-Serie verfügt serienmäßig über einen Extern Air Anschluss, mit dem Sie optional die Verbrennungsluft von außen zuführen können. So bleibt die warme Raumluft dem Wohnbereich erhalten und sorgt für ein angenehmeres Raumklima. Nicht nur Niedrigenergiehäuser oder besonders gut gedämmte Häuser profitieren so von der höheren Effizienz des W2.

### Aller guten Dinge sind Drei



Sie möchten die optimale Kombination mit ihrem Ceran -Einbauherd, dann greifen Sie doch einfach zu unseren Glaskeramikfeldern. Äußerst strapazierfähig lassen Sie sich problemlos reinigen und leicht pflegen. Weiße Markierungen zeigen Ihnen auf den ersten Blick die Kochzonen.




Sie lieben es massiv und pur, dann entscheiden Sie sich doch einfach für unsere 8 mm starke, geschliffene Stahlplatte, dem Inbegriff an Robustheit. Hier können Sie die obere Anschlussmöglichkeit und das Cook on fire Zubehör voll und ganz ausnutzen.



Und für alle die sich nicht festlegen wollen, bieten wir eine Kombination aus beidem, mit der Sie alle Möglichkeiten voll auskosten können: Obere Anschlussmöglichkeit, Cook on Fire Zubehör und eingelegte Hot Spots aus Glaskeramik.

### Hoch hinaus



Für eine durchgehend ebene Arbeitsfläche in Ihrer Küche sorgen die beiden zur Auswahl stehenden Höhen des massiven Sockelrahmens aus hochwertigem Edelstahl. Mit Ihnen lässt sich sowohl die Standardhöhe von 85 cm wie eine erhöhte Arbeitsfläche auf 90 cm realisieren. Kleinere Unebenheiten lassen sich mit den Stellfüßen um bis zu 2 cm ausgleichen.

### Edelstahl – der Inbegriff an Wertigkeit



Edles Design ist auch immer eine Frage der Materialien, daher haben wir zahlreiche Elemente mit hochwertigem Edelstahl gestaltet. Der massive Herdrahmen, Knebel und Herdstangen des Bratrohrs und nicht zuletzt der gesamte Sockelrahmen setzen an den richtigen Stellen Akzente und bringen Exklusivität in Ihre vier Wände.

### Anschlüsse nach Maß

Auch bei der Aufstellung Ihres W1/W2 lassen wir Ihnen völlig freien Spielraum. Rechts oder links seitlich, oben oder hinten, alle W1/W2 haben immer mehrere Anschlussmöglichkeiten, damit Ihnen hier keine Grenzen gesetzt sind.



W1-40





weiss



schwarz



anthrazit-metallic



edelstahl



braun



kiesel



**W1-40, Edelstahl**



**W1-40, anthrazit-metallic**



**W1-40, schwarz**

**3,1-6,3 kW**

**A**

Mit seinen 40 cm Breite ist der W1-40 unser Kompaktherd. Der W1-40 verfügt über HotSpots, Extern Air, AirLogic, TripleAir und Fireplus-System. Kochplatten wahlweise in Ausführung Stahl, Ceran oder HotSpots. Abdeckhauben und Brandschutzeinheiten in 50 mm Breite sind als Sonderzubehör in der gewählten Herdfarbe erhältlich.



1.BImSchV  
2.Stufe

**15aB-VG**



CO-ZERTIFIKAT:  
München, Regensburg, Aachen



W2-50



weiss



schwarz



anthrazit-metallic



edelstahl



braun



kiesel



**W2-50, anthrazit-metallic**



**W2-50, braun**



**W2-50, kiesel**



**W2-50, weiß**

**3,1-6,3 kW**

**A**

### Innovative Beistellherde

Auf 50 cm Breite vereint der W2-50 modernste Technik und ansprechendes Design. Neben Anheizautomatik, Dreifach -Luftzufuhr, integrierten Abstandsverbindungen, AirLogic-Brennstoffwähler für Holz- und Kohle-Betrieb sorgen Touch und Load Funktion der Brennstofflade, eine intelligente Kochfläche mit Hot Spots zum Schnell-Aufkochen für reichlich Komfort und Kochvergnügen. Über den Luftansaugstutzen lässt sich zusätzlich die Verbrennungsluft von außen zuführen. Feuerungstüren wahlweise in schwarz oder Herdfarbe emailliert.



1.BImSchV  
2.Stufe



**15aB-VG**



CO-ZERTIFIKAT:  
München, Regensburg, Aachen





W1-75



weiss



schwarz



anthrazit-metallic



edelstahl



braun



kiesel



**W1-75\*, Edelstahl**



**W1-75, anthrazit-metallic**



**W1-75, schwarz**

3,8-7,9 kW

**A**

\* Edelstahl-ausführung: Türen schwarz emalliert

### Multifunktion für Morgen

Sie benötigen auf (k)einer Seite eine Brandschutzeinheit? Dann ist der W1-75 die richtige Wahl: Er überzeugt mit Abbrandautomatik und all den technischen Raffinessen des W2-90 – von intelligenter Kochfläche über Touch und Load bis hin zu optionaler Extern Air und Durchheize – und das Ganze reduziert auf 75 cm Breite. Die Brandschutzeinheiten in 50 mm Breite und in der jeweiligen Herdfarbe sind einzeln als Sonderzubehör erhältlich.



**15aB-VG**







W2-90, weiß



W2-90, kashmir matt

4,0-8,3 kW **A<sup>+</sup>**



W2-90





kaschmir matt



weiss



schwarz



anthrazit-metallic



edelstahl



braun



kiesel



**W2-90, anthrazit-metallic**

**4,0-8,3 kW** **A<sup>+</sup>**



**W2-90, schwarz**

**4,0-8,3 kW** **A<sup>+</sup>**



**Temperaturanzeige bis 400°C**



**Türen wahlweise schwarz oder  
in Herdfarbe emailliert**

### Das neue Herz in Ihrer Küche

Der W2-90 ist nicht einfach nur ein Holzherd, er ist Multifunktion auf 90 cm Breite: Mit intelligenter Kochfläche, Automatikregelung, modernstem Verbrennungssystem mit einem Wirkungsgrad über 82% und einem Luftansaugstutzen, mit dem Sie die Verbrennungsluft von außen zuführen können. Kühlungssysteme für Scheibe, bequeme Touch-Load-Funktion der Brennstofflade, integrierte Abstandsverbindungen, Easy Clean-Funktionen und das Cook on Fire-Zubehör machen Kochen mit unseren W2 zu einem Erlebnis und purem Vergnügen. Und mit der optionalen Durchheizfunktion heizen Sie ganz nebenbei auch noch Ihren Kachelofen im Wohnzimmer. Feuerungstüren wahlweise in schwarz oder Herdfarbe emailliert.



**15aB-VG**



A modern wood-burning stove with a stainless steel and black finish is the central focus. It has a large glass window showing a bright fire. A black chimney pipe extends from the top. The stove is set against a wall with irregular stone patches. To the right, a stone wall and a window looking out onto a snowy landscape are visible. A log rack with firewood stands next to the stove. A wooden chair with a magazine is in the foreground.

Think  
→  
Large

MASTER LINE



## Flexibilität

Rechte und linke Anschlussmöglichkeit sind bei der Master Line Serie: Beim K 80 sowohl hinten wie oben, beim K 60 hinten.

Auch den Anschlag der Heiztür bestimmen Sie. Mit dem Wechselanschlag können Sie die Öffnung der Heiztür Ihrer Küchensituation anpassen.

## Massive Gussplatte

Robuster geht nicht: Die dicke, geschliffene Guss-Kochplatte mit Mehrringdeckel sorgt für optimale Wärmeleitung beim Kochen und hält auch höchsten Temperaturen stand. Die Schnellaufkochzone befindet sich mittig.

## Mehrfachbelegung

Die Heiztür ist mittels Feder selbst schließend. Trotz großer Feuerungsöffnung ist so eine Mehrfachbelegung Ihres Kamins zulässig.

## Bratrohr

Im großen Bratrohr aus Edelstahl lassen sich mit Rost und Backblech von Plätzchen über Pizza bis hin zum Braten alle Gerichte zaubern.

Mit Beleuchtung und exakter Temperaturanzeige behalten Sie stets den Überblick. Den Dampf beim Garen entlassen Sie schnell und einfach per Wrasenventil.



### Reduzierte Abstände

Hinterlüftete Seiten reduzieren die Sicherheitsabstände zu brennbaren Bauteilen. Die Wärme wird über die Lüftungsöffnungen nach oben abgetragen und verteilt sich so im Raum.

### Mehr als nur Luft

Optimal positionierte und regelbarer Zuführung von Primär- und vorgewärmter Sekundärluft und Ausmauerung mit Formsteinen aus Qualitäts-Schamott garantieren eine effektive Nachverbrennung. So heizen Sie besonders Brennstoff sparend mit hohem Wirkungsgrad.


## Innovative Breitbrand-Technik

Der XL-Brennraum der Master Line lässt sich mit Holzscheiten bis zu 50 cm Breite bestücken\*. Das Besondere: Der Abbrand erfolgt quer. Ein echter Hingucker!

Für zusätzliche Sicherheit sorgt die Doppelverglasung der hochtemperaturbeständigen Sichtscheibe.

\* Maximale Brennstoffmenge ist zu beachten





Schürhaken,  
Backblech,  
Bratrost,  
Handschuh als  
Serienzubehör

K80 / K60



rot



weiss



schwarz



**K 80, schwarz**  
5,5-11,0 kW **A**



**K 60, weiss**  
5,0-6,5 kW **A**



**K 80, rot**  
5,5-11,0 kW **A**

## Für jede Küche

Die Master Line Vollherde stehen mit 60 oder 80 cm Breite und pflegeleichten Verkleidungen in weiß, schwarz und rot zur Auswahl.



1.BImSchV  
2.Stufe



**15aB-VG**



CO-ZERTIFIKAT:  
München, Regensburg, Aachen



# Wasserführende Herde

## BITTE INFORMIEREN SIE SICH

### HINSICHTLICH DER ANWENDUNG DER 1. BIMSCHV BEI HEIZUNGHERDEN

Heizungsherde sind i.d.R. als zusätzliche Wärmequelle bzw. als Ergänzung in das Heizsystem zu sehen und unterliegen nicht der Messpflicht. Herde nach EN 12815 sind in dem LAI Auslegungspapier nicht berücksichtigt, da diese gesondert in der 1. BImSchV behandelt werden. Die zusätzliche Wärme, die neben dem Kochvorgang bei Herden entsteht, kann als Raumwärme genutzt oder in das Wassersystem eingespeist werden. Eine Messpflicht ist aus unserer Sicht nicht erforderlich.

**Dies muss unbedingt vorher mit dem zuständigen Kaminkehrmeister/ Bezirksbeauftragten abgeklärt werden.**

Ist der zuständigen Kaminkehrmeister/Bezirksbeauftragte anderer Meinung, kann auch ein Antrag auf Zulassung einer Ausnahme nach § 22 der 1. BImSchV eingereicht werden.

### ZERTIFIZIERTE, UMWELTFREUNDLICHE VERBRENNUNG

Unsere wasserführenden Herde verfügen über eine äußerst schadstoffarme und umweltfreundliche Verbrennung, die von anerkannten, europäischen Prüfstellen gemessen, dokumentiert und zertifiziert wird. Sie erfüllen damit die Werte der neuen 1. BImSchV (Bundesimmissionsschutzverordnung), verfügen über Zulassungen nach der österreichischen 15aB-VG und der schweizerischen Luftreinhalteverordnung (VKF-Zertifikat). Das CE-Zeichen dokumentiert die Übereinstimmung der Geräte mit den Vorschriften der Bauprodukten Richtlinie 89/106/ EWG und den gültigen europäischen (EN) Normen.

## EINFACHE BESCHICKUNG

In den groß dimensionierten Feuerraum können Sie je nach Herdtyp Holzscheite von 37 bis 42 cm Länge einlegen\*. Bequem von vorne durch die weite Füllöffnung oder von oben durch den hochklappbaren Kochlochdeckel.

\* Maximale Brennstoffmenge beachten

## AUTOMATISCHE LEISTUNGSREGULIERUNG

Mittels Temperaturregler wird die Verbrennungsluft exakt eingestellt und die Heizungsvorlauf- und Bratrohrtemperatur geregelt. Über die Thermometer im Sichtfenster des Bratrohres bzw. an der Vorderfront können Sie die Werte bequem kontrollieren.

## REGELBARE SEKUNDÄRLUFT

Bei der Verbrennung von Holz enthalten Abgase meist noch brennbare Bestandteile. Durch Zuführung von Sekundärluft werden diese Stoffe nachverbrannt. Dadurch wird eine bessere Ausnutzung des Brennstoffes sowie eine CO-reduzierte und rußfreie Verbrennung erreicht. Die Umwelt wird geschont.



15aB-VG





## SAUBERE ENTASCHUNG


Der Rost kann bei geschlossener Aschetür in jeder Position gerüttelt werden. Der Aufstellungsraum bleibt staubfrei..

## LUFTGEKÜHLTE BEDIENUNGSTÜREN

Heiz-, Asche- und Bratrohrtür werden konvektiv durch Luft gekühlt, um eine niedrige Oberflächentemperatur zu gewährleisten.

## SICHERHEITSWÄRMETAUSCHER

Als Schutz gegen Überhitzen (z.B. bei einem Stromausfall) sind unsere wasserführenden Herde serienmäßig mit einem austauschbarem Rippenrohrwendel- Wärmetauscher und einer Ablaufsicherung ausgestattet. Dies ist für geschlossene Heizungsanlagen zwingend vorgeschrieben.




## PERFEKTE ROSTSTELLUNG FÜR JEDE BETRIEBSART

Im Winter ist der Rost unten. Damit können Sie genug Brennstoff einfüllen, so dass Ihr Herd in Kleinstellung über 12 Stunden lang\* brennt, ohne Nachlegen zu müssen. Durch stufenlose Verstellung lässt sich das Brennraumvolumen nach oben verkleinern – sogar während des Betriebes. Dadurch wird die Wärmeabgabe an das Heizwasser verringert, und Sie sparen, wenn Sie den Herd nur zum Kochen, Backen und Braten benutzen wollen.

## WAMSLER INSTALLATIONSEINHEIT

Auf 11 cm Breite sind alle Armaturen und Sicherheitseinrichtungen untergebracht, die für ein geschlossenes Heizungssystem erforderlich sind: Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe, Sicherheits- und Entlüftungsventil, Thermometer, Manometer (K 158), Betriebsschalter, sowie die thermische Rücklaufanhebung.(Sonderzubehör)



\* Betriebsart: Dauerbrand nur mit Braunkohlenbriketts

**NEU**



weiss



schwarz



maron



anthrazit-metallic



**K 158 F, schwarz**

- mit Sichtfenster
- neuer Griffsatz
- Ceranplatte

**Lieferbar: 2018**



**K 158 CL, schwarz**



**K 158, maron**

**7,4-22,3 kW A+**

Gedämmte Abdeckhaube, massiver Edelstahlherdrahmen, und Stahlplatte, praktische Kipphebelgriffe, regulierbare Sekundärluft, automatische Primärluftregelung stufenlos verstellbarer Kurbelrost, Abgasanschlüsse rechts und links seitlich, sowie hinten und oben Mitte, Blindflansch zum Einsatz des Sicherheitswärmetauschers. Erhältlich in den Farben weiss und maron mit Beschlägen in Gerätefarbe und in schwarz und anthrazit-metallic mit Beschlägen in goldfarben oder verchromt.





weiss



schwarz



maron



edelstahl



blau



anthrazit-metallic



**K 148, weiss**

**6,0-23,4 kW A+**

**NEU**



**K 148 F, schwarz**

- mit Sichtfenster
- neuer Griffsatz
- Ceranplatte

**Lieferbar: 2018**

#### Wasserführende Vollherde K 148 und K 148 CL

Mit 2-teiliger, gedämmter Abdeckhaube (Sonderzubehör, nicht für Edelstahlversion erhältlich), massivem Edelstahlherdrahmen, und Stahlplatte, praktischen Kipphebelgriffen, regulierbarer Sekundärluft, automatische Primärluftregelung stufenlos verstellbarem Kurbelrost, Blindflansch zum Einsatz des Sicherheitswärmetauschers, Zentralsteleinrichtung mit Anheiz- und Abgasumlenkklappe, Thermometer und Manometer.

Erhältlich in den Farben weiss und maron mit Beschlägen in Gerätefarbe und als CREATIVE LINE in den Farben schwarz, blau, Edelstahl mit Beschlägen in goldfarben oder verchromt (Edelstahlausführung mattverchromt). Abgasanschluss rechts oder links seitlich sowie hinten und oben.



1.BlmSchV  
2.Stufe



**15aB-VG**







**K 178, weiss**



**K 178, schwarz**

**4,7-27,2 kW** **A<sup>+</sup>**

#### Wasserführender Vollherd K 178

3-teilige, gedämmte Abdeckhaube, regulierbare Sekundärluft, automatische Primärluftregelung stufenlos verstellbarer Kurbelrost, Blindflansch zum Einsetzen des Sicherheitswärmetauschers, Zentralstelleinrichtung mit Anheiz- und Abgasumlenkklappe, abschaltbares Heiztaschenteil zur Teillast-Einstellung, Thermometer, Manometer, Abgasanschlüsse rechts oder links: seitlich, hinten und oben. In weiß und maron emailliert.

\* Farbausführung schwarz/ Beschläge Chrom auf Anfrage



**15aB-VG**





K148

# Technische Daten

Modell		K 144S/C	K 155 S/C	K 140 S/C	K 150 S/C	K 118 L, K 118	K 128 CL, K 128, K 128 F
Zulassung		CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG	CE, 15aB-VG	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF
Nennwärmeleistung	kW	5	5	5	7	6	7
Wärmeleistungsbereich	kW	2,5-5,1	2,5-5,1	2,1-5,7	3,4-7,2	3,0-6,1	3,5-7,1
Raumheizvermögen bei Dauerheizung <sup>1)</sup>	m³	124/73/48	124/73/48	124/73/48	210/120/82	165/95/65	210/120/82
Raumheizvermögen bei Zeitheizung <sup>1)</sup>	m³	88/53/36	88/53/36	88/53/36	148/86/59	116/69/47	148/86/59
Abgasanschluss	mm Ø	120	120	120	120	120	120
Wasserschiffinhalt	L	–	–	–	–	–	–
Abgasmassenstrom <sup>2)</sup>	g/s	6,6	6,6	6,2	8,8	10,8	10,5
Abgastemperatur <sup>2)</sup> am Abgasstutzen	C°	311	311	310	306	240	250
Notwendiger Förderdruck bei NWL	Pa	12	12	12	12	12	12
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts <sup>3)</sup>	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts
Abmessungen Breite/Tiefe/Höhe (ohne Haube)	mm	400/600/850+50	500/600/850+50	400/600/850+50	500/600/850+50	600/600/850+50	715/600/850+50
Herdplatte B/T	mm	343/543	442/543	343/543	442/543	543/490	658/490
Feuerraum B/T	mm	190/210	190/210	150/320	180/370	150/370	180/370
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max.	mm	205/375	205/375	215/310	215/310	200/310	200/310
Heiztüröffnung B/H	mm	193/123	193/123	168/143	168/143	138/176	160/195
Bratrohr B/H/T	mm	–	–	–	–	300/270/410	360/270/450
Sockelhöhe u. Rücksprung	mm	92+20/30	92+20/30	80/35	80/35	100/25	100/35
Sockelblende verstellbar bis	mm	–	–	–	–	50	50
Sicherheitsabstände seith./seith. Feuerraum hinten	mm	200/200/400	200/200/400	200/200/200	200/200/200	250/350/200	300/400/300
Abgasanschlüsse a1/a2 = Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten/seithl.	mm	690(+50)	690(+50)	670(+50)	670(+50)	678(+50)	694(+50) <sup>4)</sup> / 678(+50)
b = Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten	mm	200	250	200	250	104	124
c = Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen seithl.	mm	163	163	139	170	177	177
d = Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben	mm	200 <sup>5)</sup>	250 <sup>5)</sup>	200 <sup>5)</sup>	250 <sup>5)</sup>	134 <sup>5)</sup>	134 <sup>5)</sup>
e = Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben	mm	151 <sup>5)</sup>	151 <sup>5)</sup>	135 <sup>5)</sup>	170 <sup>5)</sup>	188 <sup>5)</sup>	188 <sup>5)</sup>
Zubehör Abgasstutzen für oberen Anschluss		+	+	+			
Herdstange		–	–	–	+	•/+	•/+
Abdeckhaube		•/–	•/–	+	+	+	+
Backblech und Backrost		–	–	–	–	•	•
Schürhaken		•	•	•	•	•	•
Deckelheber		•	•	•	•	•	•
Rußkratze		–	–	•	•	•	•
Wasserschiff B/H/T	mm	–	–	–	–	–	–
Abstandsverbindung Breite in	mm	+55 +110	+55 +110	+55 +110	+55 +110	+55 +110	+55 +110
Gewicht Brutto/Netto(Herd)	kg	113/108	122/115	110/101	125/111	130/120	160/150

<sup>1)</sup> bei günstigen, weniger günstigen und ungünstigen Heizbedingungen nach DIN 18893 Tab. 2

<sup>2)</sup> bei Betrieb mit Scheitholz

<sup>3)</sup> zugelassener Brennstoff nach 15aB-VG: Scheitholz

<sup>4)</sup> Alternative Anschlusshöhe hinten 410 (+50) mm serienmäßig vorhanden

<sup>5)</sup> Bei den C-Versionen (Cerankochfeld) kein Obenanschluss vorhanden  
(Ausnahmen K138 und K 128F mit Spezial-Cerankochflächen)




K 138 CL, K 138, K 138 F	Jubiläumsherd	K 170
CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG,
7	7	10
3,5-7,1	3,5-7,1	3,4-10,4
210/120/82	210/120/82	340/220/130
148/86/59	148/86/59	225/145/98
120	120	150
10	10	17
10,5	10,5	12,8
250	250	290
12	12	12
Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts <sup>3)</sup>
905/600/850+50	1070/680/850, B u. T mit Herdstange	1110/600/850
848/490	848/490	835/510
180/370	180/370	200/410
200/310	200/310	280/470
160/195	160/195	180/200
360/270/450	360/270/450	460/360/420
100/35	–	100/35
50	–	–
300/400/300	300/400/300	200/200/200
678(+50)	677 nur hinten	690
104	141	149
177	–	165
128 <sup>5)</sup>	164 ab Herdrahmen	130 ab Herdrahmen
161 <sup>5)</sup>	171	138
•/+	•	+
+	–	–
•	•	•
•	•	•
•	•	•
•	•	•
120/320/265	120/320/265	170/330/300
+55 +110	–	+55 +110
+	+	–
185/170	172/154	255/225


<sup>4)</sup> Alternative Anschlusshöhe hinten 410 (+50) mm serienmäßig vorhanden

<sup>5)</sup> Bei den C-Versionen (Cerankochfeld) kein Obenanschluss vorhanden  
(Ausnahmen K138 und K 128F mit Spezial-Cerankochflächen)

## Beistellherde



## Vollherde



Die Abbildungen der Vollherde  
gelten für die Rechtsausführung.  
Bei Linksausführung seitenverkehrt.

• = serienmäßig  
+ = Sonderzubehör gegen Mehrpreis  
– = nicht vorhanden  
Technische Änderungen vorbehalten


# Technische Daten

Modell		W1-40	W2-50	W1-75	W2-90
Zulassung		DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF	DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF	DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF	DIN EN 12815, 15aB-VG, VKF
Nennwärmeleistung	kW	6	6	8	8
Wärmeleistungsbereich	kW	3,1-6,3	3,1-6,3	3,8-7,9	4,0-8,3
Raumheizvermögen bei Dauerheizung *	m³	165/95/65	165/95/65	250/145/98	250/145/98
Raumheizvermögen bei Zeitheizung *	m³	116/69/47	116/69/47	182/105/71	182/105/71
Anschlüsse Abgas/Extern/Durchheize	mm Ø	120/80	120/80	120/80/150	120/80/150
Abgasmassenstrom	g/s	9,7	9,7	12,2	10,4
Abgastemperatur am Abgasstutzen	°C	275	275	249	210
Notwendiger Förderdruck bei NWL	Pa	12	12	12	12
Zugelassene Brennstoffe		Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz-, Braunkohlebriketts
Gewicht mit Kochplatte: Ceran/Kombi/Stahl netto	kg	ca. 113/119/123	ca. 118/124/128	ca. 173/188/195	ca. 173/188/195
Abmessungen					
BxTxH	mm	400x600x850	503x600x850/900	750x600x850	908x600x850/900
Herdplatte B/T	mm	332x521	332x521	737x521	737x521
Feuerraum BxTxH	mm	225x350x264	225x350x264	210x350x264	225x350x264
Heiztüröffnung BxH	mm	204x245	204x245	160x245	204x245
Bratrohr					
BxTxH	mm	–	–	307x430x261	307x430x261
Beleuchtung	W	–	–	15	15
Netzspannung	V	–	–	230	230
Sicherheitsabstände zu brennbarem Material					
seitlich	mm	350	3**	300	3**
hinten	mm	200	200	200	200
vorne	mm	800	800	600	800
oben	mm	700	800	700	800
seitl. zu Oberschränken	mm	350	300	400	300
Serienzubehör		Herdstange, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze	Herdstange, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze	Herdstange, Teleskop- auszüge, Backblech, Backrost, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze	Herdstange, Teleskop- auszüge, Backblech, Backrost, Schürhaken, Deckelheber, Rußkratze
Sonderzubehör		Abgasstutzen für oberen Anschluss, ISO Panel, Abdeckhaube, Pflegeset für Stahlplatte, Brandschutzeinheit 50 mm	Abgasstutzen für oberen Anschluss, ISO Panel, Pflegeset für Stahlplatte	Abgasstutzen für oberen Anschluss, ISO Panel, Abdeckhaube, Pflegeset für Stahlplatte, Brandschutzeinheit 50 mm	Abgasstutzen für oberen Anschluss, ISO Panel, Pflegeset für Stahlplatte


\* Bei günstigen, weniger günstigen und ungünstigen Heizbedingungen nach DIN 18893 Tab.2

\*\* Dazu sind die mitgelieferten Siliconabstandshalter auf die Seitenverkleidung aufzubringen.


W1-40




W1-40





W1-75



Durchheize-Set  
W1-75 / W2-90



W2-90







# Technische Daten



Modell		K 134 F/A	K 135 F/A	K 60	K 80
Zulassung		CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF	CE, 15aB-VG, VKF
Nennwärmeleistung	kW	10,5	9	6,5	9,5
Wärmeleistungsbereich	kW	5,0-10,5	4,2-9,0	5,0-6,5	5,5-11,0
Raumheizvermögen bei Dauerheizung*	m³	–	–	–	–
Raumheizvermögen bei Zeitheizung*	m³	234/139/105	200/108/76	132	225
Anschlüsse Abgas/Extern/Durchheize	mm Ø	130	130	130	130
Wasserschiffinhalt	L	–	–	–	–
Abgasmassenstrom <sup>2)</sup>	g/s	14,2	7,5	10,6	13,9
Abgastemperatur <sup>2)</sup> am Abgasstutzen	°C	276	195	261	286
Notwendiger Förderdruck bei NWL	Pa	12	12	12	12
Abmessungen Breite/Tiefe/Höhe (ohne Haube)	mm	900/600/850 B u. T mit Herdstange 1020/660	800/600/850 B u. T mit Herdstange 920/660	600/600/860	800/600/860
Herdplatte B/T	mm	780/480	680/480	450/480	660/480
Feuerraum B/T	mm	230/400	230/400	380/250	570/250
Feuerraumhöhe (Herdplatte/Rost) min./max.	mm	280	280	250	250
Heiztüröffnung B/H	mm	260/280	210/280	350/200	550/220
Bratrohr B/H/T	mm	350/280/430	300/280/430	340/260/470	540/260/470
Sockelhöhe u. Rücksprung	mm	–	–	–	–
Sockelblende verstellbar bis	mm	–	–	–	–
Sicherheitsabstände seitl./seitl. Feuerraum hinten	mm mm	200/200 200	200/200 200	25/25 200	60/60 200
Fußboden bis Mitte Abgasrohr hinten (a)	mm	730	730	720	720
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen hinten	mm	141	141	151	151
Seitenwand bis Mitte Abgasstutzen oben	mm	141	141	170 (nur rechts)	175
Rahmen hinten bis Mitte Abgasstutzen oben	mm	133	125	144	148
Zubehör Abgasstutzen für oberen Anschluss		•	•	–	–
Herdstange		•	•	–	–
Abdeckhaube		–	–	–	–
Backblech und Backrost		•	•	•	•
Schürhaken		•	•	•	•
Deckelheber		•	•	–	–
Rußkratze		•	•	–	–
Wasserschiff B/H/T	mm	–	–	–	–
Abstandsverbindung Breite in	mm	+100	+100	+50 <sup>4)</sup>	+50 <sup>4)</sup>
Durchheize		–	–	–	–
Gewicht Brutto/Netto(Herd)	kg	230/210	210/190	180	195

# Maßzeichnungen



K 134F





K 135F



K 60



K 80



# Technische Daten

Modell	K 158, 158 CL	K 148, K 148 CL	K 178
Zulassung	CE, VKF, 15aB-VG	CE, VKF, 15aB-VG	CE, VKF, 15aB-VG
Nennwärmeleistung mit Holz kW	22,3	23	27
mit Braunkohlebriketts kW	22,2	23	23
Heizleistung wasserseitig mit Holz kW	14	16,5	19
mit Braunkohlebriketts kW	14	16,5	16
Raumheizvermögen mit Kohle für den Aufstellraum: bei Dauerheizung <sup>1)</sup> m³	210/120/82	124/73/48	165/95/65
bei Zeitheizung <sup>1)</sup> m³	148/84/58	75/46/30	116/69/47
Abgasanschluss mm Ø	150	150	150
Inhalt Wärmetauscher l	16	18,5	23
max. zulässiger Betriebsdruck Wärmetauscher bar	2,5	2,5	2,5
Druckverlust Wärmetauscher mbar	3 bei 850l/h	4 bei 750l/h	5 bei 950l/h
Zulässige Vorlauftemperatur °C	95	95	95
Minstdurchflussmenge l/h	850	750	950
Pufferspeicher	empfohlen	empfohlen	empfohlen
Vor- und Rücklaufanschluss R"	1", hinten	1", hinten u. seidl.	1", hinten u. seidl.
Abmessungen:			
Breite mm	500	905	1110
Tiefe mm	600	600	600
Höhe mit Abdeckhaube (geschlossen) mm	875	880	880
Höhe mit Abdeckhaube (offen) mm	1466	1466	1466
Höhe ohne Abdeckhaube mm	850	850	850
Herdplatte, BxL mm	409x509	845x437	1045x492
Feuerraum, BxL mm	234x421	234x421	280x421
Feuerraumhöhe min./max. mm	270/400	280/470	280/470
Heiztüroffnung, BxH mm	180x200	180x200	180x200
Bratrohr, BxHxL mm	–	460x360x420	460x360x420
Abgasmassenstrom g/sek	31,3/39,7	33,3/40,9	36,8/41,7
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	210/240	199/231	250/235
Notwendiger Förderdruck bei NWL Pa	12	12	12
Mehrfachbelegung (Anschluss an gemeinsamen Schornstein)			
	unter Beachtung der jeweils örtlich gültigen Vorschriften		
Zulässige Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sicherheitsabstand zu brennbarem Material seidl./seidl. Feuerraum mm nach hinten mm	200/200 200	200/200 200	200/200 200
Gewicht brutto/netto kg	175/164	233/206	292/262
Zubehör:			
Schürhaken, Deckelheber,	•	•	•
Rußkratze, Rußbürste, Rostkurbel	•	•	•
Backblech, Backrost	–	•	•
Abdeckhaube	•	+ <sup>2)</sup>	•
Herdstange	+/- (CL)	+/- (CL)	+/- (CL schwarz)

<sup>1)</sup> bei günstigen, weniger günstigen und ungünstigen Heizbedingungen nach DIN 18893 Tab. 2

<sup>2)</sup> nicht bei Edelstahl Ausführung

• = serienmäßig

+ = Sonderzubehör gegen Mehrpreis

– = nicht vorhanden


Technische Änderungen vorbehalten

(Weiteres Zubehör siehe Preisliste)




# Maßzeichnungen


K 158



K 148



K 178



- ① Vorlauf
- ② Rücklauf

# Zubehör Holzherde



**Abstandsverbindungen**  
Edelstahl, weiss, grün, blau,  
maron, kiesel, deep orchid,  
kaschmir matt, schwarz und  
anthrazit-metallic jeweils  
55 mm oder 110 mm.  
Mit dem aktuellen  
Herdprogramm im Prospekt  
geprüft nach EN 12815.



**Abstandsverbindung**  
für K134 F/A  
/ K135 F/A  
erhältlich in Edelstahl  
100mm.

Wasserschiff



**Isolierhauben für K148**

**Ausführungen**  
- Edelstahl, Deckel Edelstahl.  
- Edelstahl, Deckel  
Messing poliert.




**Abstandsverbindungen**  
W1-40 / W1-75

Edelstahl, weiss, schwarz, braun,  
anthrazit-metallic und kiesel  
mit 50 mm Breite

**Abdeckhauben einteilig**  
für K128 und K138





### Durchheize K 128/K138

Ein zusätzlicher Abgasanschluss direkt aus dem Feuerraum des Herdes ermöglicht die Beheizung eines Nachheizelements, z.B. eines Kachelofens, im Nebenraum. Durch ein Klappensystem werden die Abgase wahlweise über den Herd oder den Kachelofen in einen gemeinsamen Kamin geleitet (siehe Schema).

Der dazu benötigte Bausatz für K 128 und K 138 wird von Wamsler geliefert.

Anschlussmaße für Durchheizstutzen hinten:

Fußboden bis Mitte Anschlussrohr = 728 mm.

Seitenwand bis Mitte Anschlussrohr = 140 mm.

Abgasanschluss 130 mm Ø.

Herdbetrieb: Klappe A geschlossen. Klappe B offen. Kachelofenbetrieb: Klappe A offen.

Klappe B geschlossen.

### Wertetripel für Durchheize K 128/K 138



Brennstoff	Braunkohlebrikett	Buchenholz
Abgasmassenstrom g/s	10,4	13,6
Abgastemperatur am Stutzen °C	350	370
Notwendiger Förderdruck bei NWL Pa	12	12



**Durchheize**  
Bausatz für K 128/K 138



Wir über uns



### Unser Leitbild

Getreu unserem Motto „Innovation aus Tradition“ schöpfen wir aus einem mehr als 135-jährigen Erfahrungsschatz für eine nachhaltige Entwicklung zukunftsorientierter Technologien. In Zeiten der Ressourcenverknappung und des Klimawandels übernehmen wir mit CO<sup>2</sup>-neutralen, regenerativen Heiztechniken Verantwortung gegenüber unserer Umwelt und den nachfolgenden Generationen.

Wir messen den Erfolg unseres Unternehmens nicht nur an wirtschaftlichen Maßstäben, sondern auch an der Zufriedenheit unserer Kunden. Ihnen wollen wir ein verlässlicher Partner sein, mit dem sie vertrauensvoll ihre geschäftliche Zukunft gestalten können. Dies verlangt motivierte Mitarbeiter, die sich mit dem Unternehmen identifizieren und diese Ziele aktiv in ihrem Umfeld umsetzen.

Mit dieser Unternehmensphilosophie wollen wir weiterhin Antworten auf Zukunftsprobleme finden, Erwartungen erfüllen und den Wert des Unternehmens gemäß den Prinzipien der Nachhaltigkeit steigern.

### Unser Home Products Center

Mit einer umfangreichen Auswahl an Einbaugeräten, Herden und Öfen in Ismaning, Adalperstraße 86.

Unsere Präsentation zeigt die neuesten Geräte und Designtrends.

Öffnungszeiten:

Montag-Mittwoch: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr

Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 20.00 Uhr \*


Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Telefon: 089-32084-0

Internet: [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)

\* Sommermonate Juli, August bis 16.00 Uhr





Ihr autorisierter Fachhändler



Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Technische Änderungen vorbehalten.  
Stand August/2017

Wamsler Haus- und Küchentechnik GmbH Adalperostr. 86 D-85737 Ismaning  
Telefon 089-320 84-0 Telefax: 089-320 84-238

Internet: [www.wamsler.eu](http://www.wamsler.eu)

