

ÖLÖFEN



WAMSLER®



WAMSLER ÖLÖFEN

KOSTENGÜNSTIG HEIZEN

Unsere Ölöfen sind wirtschaftlich und komfortabel. Verschiedene Details, wie z. B. die einfach zu betätigende Leistungsregulierung und der funktions-sichere Ölregler, erleichtern Bedienung, Anschluss und Montage.

Komfortabel:

Ob Leistungsregulierung, Tankbefüllung oder Kontrolle des Ölstandes – alles wird bequem von oben durchgeführt.



Modell ORX SPESSART

Pflegeleichtes, vollemailliertes Gehäuse mit dem matten Glanz des strapazierfähigen Emails. Die Vorderfront ist im Stil alter deutscher Kacheln geprägt. Ein Blickfang für jeden Wohnraum. Für den Abgasanschluss gibt es vier Möglichkeiten, der Öltank befindet sich rechtsseitig

Geräteleistung: 4,3 kW in der VARIO-Ausführung

Lange Brenndauer:

Der eingebaute Öltank ist so groß dimensioniert, dass Sie bei Kleinstellung erst nach 33 Stunden Betriebszeit nachfüllen müssen.

Saubere Verbrennung:

Der automatische Verbrennungsluftbegrenzer sorgt für stets gleichmäßige Verhältnisse im Feuerraum, unabhängig von der Witterung. Das ist die Gewähr für schadstoffarme Abgase.

Einfach zu bedienen:

Einmal in Betrieb nehmen...fertig.
Alles geht von nun an automatisch. Der stromlos arbeitende Regler sorgt dafür, daß die eingestellte Wärmeleistung konstant bleibt.



Modell OU ROFAN S

Das vollemaillierte Gehäuse macht WAMSLER-Ölöfen pflegeleicht und verleiht ihnen ein glänzendes Aussehen. Vorderfront und Seitenwände sind zimtfarben schattiert, die Abdeckung und das Bodenblech sind zimtfarben. Der Abgasanschluss ist hinten rechts, der Öltank befindet sich linksseitig.

Geräteleistung: 4,3 kW oder 5/7 kW in der VARIO-Ausführung.



CE

Modell OS 4 S

Der WAMSLER Ölofen OS 4 S ist besonders wirtschaftlich und sicher, einfach zu bedienen und bequem zu reinigen. Wohlige Wärme, die Sie spüren und sehen! Gehäuse vollemailliert, Sichtfenster zur Beobachtung des Flammenspiels, abnehmbare Front, funktionssicherer Ölregler, Reinigungsnadel und Ölregler bequem erreichbar. Der Abgasanschluss ist hinten links, der Öltank befindet sich rechtsseitig. Geräteleistung: 4 kW.



CE

Modell OS 4/5 VARIO


Mit großer Sichtscheibe. Das vollemaillierte Gehäuse ist pflegeleicht. Die Vorderfront hat die Farbe Maron, die Seitenwände sind dunkelnussbraun emailliert. Der Abgasanschluss ist hinten links, der Öltank befindet sich rechtsseitig.

Geräteleistung: 4/5 kW in der VARIO-Ausführung.

Ölzusatzherd OZ 444 S

Ausgestattet mit einer robusten, plangeschliffenen Kochplatte aus hochwertigem Stahl eignet sich der OZ 444 S hervorragend zum Warmhalten von Speisen und zum schonenden Garen. Mit seiner 5,5 kW Leistung mit Variofunktion sorgt er zusätzlich für wohlige Wärme in der Küche. 4 Anschlussmöglichkeiten, ein höhenverstellbarer Sockel, ein groß dimensionierter Öltank und einfache Bedienung sorgen für höchsten Komfort.

Geräteleistung: 4/5,5 kW in der VARIO-Ausführung.



Vario-Funktion

WAMSLER Geräte mit der Variofunktion besitzen einen erweiterten Regelbereich:

- Den Ökobereich für wirtschaftliches und umweltfreundliches Heizen. Dieser Bereich (grün auf dem VARIO-Knebel) verhindert gleichzeitig ein Überheizen der Räume.
- Die Hochleistungsstufe (rot auf dem VARIO-Knebel). Diese Stufe deckt den Spitzenbedarf bei größeren Räumen und niedrigen Außentemperaturen. Sie dient auch zur Schnellaufheizung bei längerer Unterbrechung oder nach der Nachtabenkung.





Zentrale Ölversorgung

WAMSLER-Ölöfen sind auch zentral anschließbar, mit geringem Aufwand zu noch mehr Komfort durch die WAMSLER-Ölöfen „Zentralheizung“ (auch zum Nachrüsten).

Wie funktioniert das?

Ganz einfach: Alle Ölöfen einer Wohnung oder eines Hauses werden zentral aus einem gemeinsamen Öltank versorgt. Das Heizöl wird durch kleine Rohrleitungen, die bequem unter Sockelleisten oder unter Putz verlegt werden können, in die einzelnen Räume befördert.







Zubehör

Das notwendige Zubehör für die zentrale Ölversorgung – außer Tank und Rohrleitungen – erhalten Sie bei uns.

- ① WAMSLER-Öltauchpumpe
- ② Schnellschlussventil
- ③ Kombidose (bestehend aus Schnellschlussventil und Öldruckregler)
- ④ Flexibler Geräteanschluss
- ⑤ 3-Wege-Umschaltventil

Maße und technische Daten



Modell	Nenn- wärme- leistung kW	Raumheizvermögen bei Dauerheizung* m³	Raumheizvermögen bei Zeitheizung** m³	Abgas- anschluss Ø mm	Tank- inhalt l	DIN-Ölverbrauch min./max. l/h	Gewicht brutto/netto kg	Abgas- massenstrom g/s	Abgas- temperatur am Abgasstutzen °C Pa	Notwendiger Förderdruck bei NWL
ORX 4,3 Vario	4,3	88/53/34	60/35/22	120	8,3	0,20/0,55	31/24	4,2	342	17
OU 4,3 Vario	4,3	88/53/34	60/35/22	120	8,3	0,20/0,55	31/24	4,2	342	17
OU 5/7 Vario	7	--/120/82	144/84/58	120	8,3	0,25/0,91	36/32	4,90	395	12
OS 4 S	4	88/53/34	60/38/22	120	8,3	0,20/0,52	33/30	3,87	320	14
OS 4/5 Vario	5	124/73/48	88/53/34	120	8,3	0,22/0,69	32/30	4,05	430	12
OZ 444 S	5,5	144/84/56	102/60/40	120	6,0	0,22/0,69	65/50	5,33	375	14

* bei günstigen, weniger günstigen und ungünstigen Heizbedingungen nach DIN 18 893 Tab. 2.

** Zeitheizung bedeutet: Regelmäßige Unterbrechung des Heizbetriebs nicht länger als acht Stunden.

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Technische Änderungen vorbehalten.

WAMSLER Haus- und Küchentechnik GmbH Gutenbergstraße 25 D-85748 Garching Telefon 089-320 84-0 Telefax: 089-320 84-238
Hotline: 089-320 84-0 Internet: www.wamsler.eu