


PO 90

6
Anschluss-
möglich-
keiten

- Integrierter, seitlicher Pellettank
- Lauf-Display und Fernbedienung (Sonderzubehör)
- Programmierbar im Tages- oder Wochenzyklus
- Taktsteuerung in Kombination mit handelsüblichem, externen Raumthermostat
- Integriertes Warmluftgebläse für schnelle Wärmeverteilung
- Energiesparend mit optionaler Display-Deaktivierung
- Nachtmodus für Abschaltung des Raumluftgebläses



TECHNISCHE DATEN


		PO 59	PO 57	PO 90
Brennstoffverbrauch (max/min)	ca. kg/h	1,4/0,7	1,7/0,55	2,0/0,6
Zugelassene Brennstoffe				
Holzpellets nach DIN 51731 oder ONORM M 7133, DINplus	mm	ø 6	ø 6	ø 6
Nennwärmeleistung	kW	6	7	8,5
Raumheizvermögen*	m³	300	350	400
Wärmeleistungsbereich	kW	2,5-6	2,1-7,0	2,6-8,5
Wirkungsgrad	%	≥ 90	> 85	> 85
Zugbedarf (max/min)	Pa	12/2 **	12/9**	12/2**
Inhalt Pellettank	kg	10,5	24	17,5
Stromanschluss	V	230	230	230
Frequenz	Hz	50	50	50
maximale Leistungsaufnahme	W	370	260	370
Leistungsaufnahme bei maximalem/minimalem Heizbetrieb	W	140/90	110/70	140/90
Standby-Betrieb	W	3	3	3
Durchmesser Abgasstutzen	mm	ø 80	ø 80	ø 80
Mittlere Abgastemperatur (max/min)	°C	148/98	195/112	164/149
Abgasmassenstrom (max/min)	g/s	5,0/3,4	6,16/3,70	8,1/3,0
Gewicht	kg	90	115	125

Die o.g. Wertangaben wurden mit einem Brennstoffheizwert von 4,9 kWh/kg erreicht.

* bei Wärmebedarf 50 W/m² (bei Raumhöhe 2,5 m).

** Da sich die Tripelwerte auf den ungestörten, geregelten Normbetrieb beziehen, kann zur Bestimmung des Schornsteinzuges mit einem Mindestförderdruck von 2 Pa bei Neuanlagen und 5 Pa bei Altanlagen gerechnet werden.

Ihr Fachhändler:



1.BlmSchV
1.+2. Stufe

CE

CO-ZERTIFIKAT:
München, Regensburg, Aachen

15aB-VG

	H mm	B mm	T mm	D mm	E mm
PO 57	1080	550	430	170	80
PO 59	950	455	430	137**	175,5

**zusätzlich optionale Seitenanschlüsse rechts und links in gleicher Höhe

WESTMINSTER®

Gutenbergstraße 25 D-85748 Garching Telefon 089-32084-0 Telefax 089-32084-238

Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Stand 07/2013

133121
043130592

XL-PELLETTECHNIK ZUM KLEINEN PREIS UNSERE PO



PO 57 ANTHRAZIT



PO 57 BORDEAUX



PO 59

- Sichtscheibe aus hochtemperaturbeständigem Keramikglas
- Integrierter Pellettank für automatische Beschickung
- Digitales Display mit Leistungsparametern, Raumtemperaturanzeige und Diagnose-System
- Elektrische Zündung, 4stufige Leistungsregulierung, integrierter Raumthermostat
- Taktsteuerung (bei PO 57 nur in Kombination mit externem Raumthermostat)
- Zusätzlich über externes Raumthermostat regelbar

*Seitl.
Anschluss-
möglichkeit*



XL-DAUERBETRIEB

Bis zu 2.600 Minuten mit einer Tankfüllung (PO 57)



XL-LANGLEBIGKEIT

Brennraum, Brennertopf und Heiztür aus massivem Gusseisen



XL-KOMFORT

Mit Fernbedienung (bei PO 59/PO 90 optional), Zeitschaltuhr und Programmierung im Tages- oder Wochenzyklus am Display



XL-ZUBEHÖR

Mit Abgasanschluss-Sets für alle Anschlussmöglichkeiten und Raumluftbefeuchter (PO 59/PO 90)



WESTMINSTER®