

Heissluftgenerator HGG 171 Niro

Art.-Nr.: 23.304.35

EAN-Code: 4006825502183

VE: 1 Stück

Aufgrund der hohen Leistungsdichte ist das Gerät klein und handlich bei gleichzeitig hoher Wärmebelastung. Der Anschluss erfolgt an normale 5 bzw. 11 kg Propan/Butan-Flaschen. Die eingebaute Piezozündung sowie die thermostatische Schutzvorrichtung gegen Überhitzung gewährleisten durch Abschaltung des Gases einen sicheren Betrieb. **Im Lieferumfang sind Gasschlauch und Druckminderer enthalten.**

Gerät nicht für gewerbliche Nutzung!

Für gewerbliche Nutzung nur mit Schlauchbruch-Sicherung (Sonderzubehör) nach DIN 30693 zu verwenden.

Ausstattung:

- Ein- Ausschalter für Lüfter (1)
- Gasventilknopf
- Heizmantel aus verzinktem Stahlblech (2)
- Gehäuse aus Nirostablech (3)
- Tragegriff (4)
- Piezozündung
- Rückbrandsicherung
- Piezoelektrische Flammsicherung
- Magnetventil
- Netzleitung

Technische Daten:

- Netzanschluss: 230 V ~ 50 Hz, 38 W
- Nennwärmebelastung: 17 kW
- Luftdurchsatz: 500 m³/h
- Nennanschlusswert: 1430 g/h Flüssiggas P/B
- Betriebsdruck: 300 mbar
- Gasart Propan/Butan: Kat. I.3
- Gewicht: 5,9 kg
- Verpackungsmaße: 460 x 235 x 325 mm



Als Sonder-Zubehör erhältlich:

Schlauchbruch-Sicherung

Art.-Nr.: 33.912.30

EAN-Code: 4006825338348